Beschrijving	Standaard	Uw eisen

Meetelement		
Meetelement	❍ 1 x Pt100 (par défaut) ❍ 2 x Pt100	
Nauwkeurigheidsklasse	❍ Klasse A ❍ Klasse AA ❍ Klasse B (standaard)	
Opstelling (aantal draden)	❍ 1 x 4-draads ❍ 1 x 2-draads ❍ 1 x 3-draads standaard ❍ 2 x 2-draads ❍ 2 x 3-draads	
Temperatuurbereik	❍ -200 / 260 °C standaard ❍ Ander temperatuurbereik (beschrijf)	

Dompelzone		
Afmetingen van de meetbuis	❍ Andere dimensies gewenst - beschrijf ❍ RVS buis AISI 316 Ø6 x 100 mm ❍ RVS buis AISI 316 Ø6 x 50 mm	
Schuifkoppeling (optie)	❍ Géén (standaard) ❍ Schuifkoppeling - gelieve de schroefdraad te vermelden ❍ Andere (gelieve te bepalen)	

Kabels		
Kabelisolatie c	❍ Andere kabel - beschrijf ❍ PFA / PFA (standaard)	
Kabellengte	❍ 1 meter (standaard) ❍ Andere lengte (beschrijf)	
Kabelafwerking c	❍ Connector - gelieve het merk en het type aan te geven ❍ Kabelschoentjes (standaard)	
Kabelbescherming	❍ Geen (standaard) ❍ Teflon krimpkous	

Kabels		
	❍ Knikveer ❍ Andere (gelieve te bepalen)	

Identifikatie		
Identifikatie	❍ Andere (beschrijf) ❍ Zelfklevend etiket met vermelding van het type voeler en het serienummer	
Tag plaat (optie)	❍ Niet vereist (standaard) ❍ RVS tagplaatje met P&ID nummer ❍ PVC tagplaatje met P&ID nummer	

Andere vereisten		
Optie volledig waterdichte uitvoering	❍ Optie IP68 waterdicht ❍ Zonder (standaard)	
Kalibratie	❍ Kalibratie - gelieve de temperatuurwaarden aan te geven ❍ Niet vereist	
Certificaten (optie)	❍ Geen (standaard) ❍ Certificaat van gelijkvormigheid ❍ Materiaalcertificaat ❍ ATEX Ex i (intrinsieke veiligheid) uitvoering met certificaat	